

## Technický list

## ST line Lepidlo na parozábrany



ST line Lepidlo na parozábrany je špeciálne kontaktné lepidlo na lepenie parotesných fólií na kovové profily (CD,UD,CW,UW,..). Lepidlom je možné lepiť parotesné fólie k sebe navzájom.

|  |   |
|--|---|
| <p><b>NÁVOD NA POUŽITIE:</b></p>                       | <p><b>Lepidlo nanesieme na kovový profil, necháme ho odvetrať cca 1 minútu, fóliu prilepíme a pritlačíme rukou.</b></p> <p>Tryska umožňuje zmeniť zvislý alebo vodorovný smer nánosu lepidla (uvedené na etikete výrobku v piktogramoch). Pred použitím pretrepať. Lepené plochy musia byť suché, bez prachu, oleja a iných nečistôt. Pokiaľ lepíme fólie k sebe navzájom, je potrebné spoj prelepiť páskou určenou na parotesné a vzduchotesné spoje. Lepidlo sa nanáša rovnomerne zo vzdialenosti 10-15 cm.</p> <p><b>Výdatnosť lepidla je minimálne 80 bežných metrov.</b> Aplikčná teplota +5°C až +40°C. Lepidlo skladujte pri minimálnej teplote 15°C. Lepidlo používajte v dobre vetraných priestoroch. Používajte ochranné pomôcky podľa bezpečnostného listu.</p>  |
| <p><b>Bezpečnostné dáta podľa etikety produktu</b></p> | <p><b>Obsahuje:</b> Uhľovodíky, C6-C7, izoalkány, cyklické, &lt;5 % n-hexánu, acetón</p> <p><b>H222</b> Mimoriadne horľavý aerosól. <b>H229</b> Nádobu je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. <b>H319</b> Spôsobuje vážne podráždenie očí. <b>H336</b> Môže spôsobiť ospalosť a závraty. <b>H412</b> Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. <b>P102</b> Uchovávať mimo dosahu detí.</p> <p><b>P210</b> Uchovávať mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. <b>P211</b> Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. <b>P251</b> Nádobu je pod tlakom: neprepichujte alebo nespálujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. <b>P261</b> Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. <b>P271</b> Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. <b>P273</b> Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. <b>P280</b> Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. <b>P301+P310</b> PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. <b>P302+P352</b> PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. <b>P304+P340</b> PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. <b>P305+P351+P338</b> PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. <b>P314</b> Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. <b>P403+P235</b> Uchovávať na dobre vetranom mieste. Uchovávať v chlade. <b>P410+P412</b> Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. <b>P501</b> Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním do nebezpečného odpadu. <b>EUH066</b> Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.</p> <p><b>Núdzové Telefónne číslo:+421 (0)2 547 741 66 (24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách).</b><br/><b>Národné Toxikologické informačné centrum (TIC), Limbová 5, 833 05 Bratislava</b></p> |
| <p><b>Predajca</b></p>                                 | <p>STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, 901 01 Malacky<br/>Tel.: +421 34 772 25 71, E-mail: sekretariat@stavmat.sk, www.stavmat.sk<br/>Dodávateľ: František Mišík – FoNAM, Puškinova 511/28, 900 28 Ivanka pri Dunaji,<br/>Tel.: +421 905 719 555, E-mail: fonam.fero@gmail.com</p>   |